



Asciugamani elettrico di fascia **ECO - JET**, superelevato e ad elevata efficienza energetica. Inserimento delle mani frontale con **vaschetta di raccolta acqua**. Modello senza resistenza elettrica con **riscaldamento progressivo dell'aria**. **Igiene garantita** dalla filtrazione dell'aria e dalla sanificazione dei componenti interni.




1100 W



Vision BF





Vision SF



Filtro con efficacia  
antivirale / antibatterica

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Materiale cover                      | ABS                        |
| Materiale base                       | ABS                        |
| Funzionamento                        | Automatico                 |
| Tensione                             | 220-240 V                  |
| Frequenza                            | 50-60 Hz                   |
| Isolamento                           | Classe II                  |
| Indice di protezione                 | IP 44                      |
| Tipologia motore                     | Spazzole                   |
| Spazzole                             | 1000 ore                   |
| Giri motore                          | 32.000 rpm                 |
| Assorbimento motore                  | 1100 W                     |
| Assorbimento resistenza              | -                          |
| Assorbimento totale                  | 1100 W                     |
| Spegnimento automatico               | 60 sec.                    |
| Portata d'aria                       | 187 mc/h                   |
| Velocità aria                        | 425 km/h                   |
| Livello sonoro (2 mt.)               | 75 db                      |
| Capacità vaschetta dell'acqua        | 350 ml                     |
| Regolazione resistenza               | -                          |
| Lampada UV-C                         | -                          |
| Tempo di asciugatura                 | 15 sec.                    |
| Temperatura aria                     | 40 ° a regime              |
| Filtro antibatterico / antivirale    | Incluso                    |
| Peso                                 | 4,5 Kg                     |
| Misure ( A x L x P )                 | 442 x 350 x 233 mm         |
| Spina di alimentazione               | Bipolare 10A (cavo 170 cm) |
| Confezionamento                      | Singolo                    |
| Misure imballo singolo ( A x L x P ) | 35 x 49 x 35 cm            |
| Peso imballo singolo                 | 5,1 Kg                     |
| Volume imballo singolo               | 0,06 mc                    |



| Articolo                | Cover      |
|-------------------------|------------|
| <b>Visionair Pro BF</b> | ABS Bianco |
| <b>Visionair Pro SF</b> | ABS Grigio |





#### PRO SETTING

-  Sensore di avvio con autospegnimento di sicurezza
-  *Sensor operating, with safety auto turn-off*
-  Capteur électronique avec arrêt automatique de sécurité



-  Vaschetta di raccolta d'acqua
-  *Water tank*
-  Bac de collecte d'eau



-  Filtro antivirale / antibatterico
-  *Antiviral / antibacterial filter*
-  Filtre antiviral / antibactérien



-  Doppio sensore di avvio
-  *Double sensor operating*
-  Double capteur électronique



-  LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura
-  *Luminous led for a quick check of the drying cycle*
-  Lumineux à LED pour un contrôle rapide du cycle de séchage



-  Sensori luminosi: check filtro HEPA, avviso vaschetta piena, check motore (consumo spazzole)
-  *Luminous leds: HEPA filter check sensor, full water tank sensor, motor brushes check sensor*
-  Leds lumineux: check filtre HEPA, avis réservoir d'eau plein, check balais de moteur

