

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20057 Assago(MI)
Tel. 02 48333.0. (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Società con socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag SE

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157



SCHEDA TECNICA

NOME PRODOTTO: PH MINUS LIQUID 50

CODICE PRODOTTO: PIS04740

ARTICOLI CORRELATI: ALFA1010705T, PIS04730, PIS04761, PIS04765

DESCRIZIONE
Acido solforico diluito con acqua demineralizzata
CARATTERISTICHE
Permette di riportare a pH tra 7,2 e 7,5 acque con pH elevato
DOSAGGIO ORIENTATIVO
si consiglia l'utilizzo di appositi sistemi automatici di regolazione del pH. In caso di dosaggio manuale immettere direttamente in vasca (vicino alle bocchette di mandata per favorire la miscelazione) o in vasca di compenso sempre con il ricircolo in funzione se possibile evitare di immettere il prodotto direttamente negli skimmer. a livello indicativo, per acque di media durezza 0,8 - 1 kg di prodotto ogni 100 m3 di acqua riducono il pH di circa 0,1 unità Il dosaggio è fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'acqua da trattare. si suggerisce pertanto di frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e di verificare il pH tra una aggiunta e l'altra

DATI ANALITICI

A / D	DESCRIZIONE ANALISI	NOTE	MAX MIN TIP	VALORE	TOLLERANZA	U.M.	METODO ANALITICO
A	ASPETTO	Liquido limpido privo di sospensione					COPG01
A	COLORE	INCOLORE					COPG01
D	SPECIFICHE						
A	TITOLO			50,00	+/- 1,00	%PESO	COPA10
D	PESO SPECIFICO 20°C			1,3975	+/- 0,0125		COPG04
D	CARATTERISTICHE TIPICHE						
D	FERRO , Fe		MASSIMO	10			
D	METALLI PESANTI, come Pb		MASSIMO	2			
D	CLORURI, (Cl)		MASSIMO	2			
D	AZOTO	TRACCE				--	

A/D = ANALISI/DICHIARAZIONE CONFORMITA'

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO

REVISIONE N° 00003 DEL 11/09/2024

Tutte le nostre certificazioni sono scaricabili sul sito internet www.brenntag.com/it-it/sostenibilita/qualita-e-certificazioni/